

TERMES ET LÉGENDE

Termes et symboles présents sur ce plan.

TERMES

Terme	Sens
S1, S2...	Segment du périmètre, numéroté dans le sens du tracé, à partir de 1.
Tronçon	Partie de clôture continue d'un segment, entre deux bouts (angle, extrémité, portail).
Chevauchement	Le dernier panneau d'un tronçon recouvre le précédent : aucun panneau n'est coupé.
Contrefiche	Jambe de force fixée au panneau et lestée par une base, côté chantier.
Vantail	Partie mobile d'un portail, sur roue ; posée devant la clôture fixe.
Cf	Coefficient de force : effort du vent selon la forme de la clôture.
Ce	Coefficient d'exposition : effet de la hauteur et du terrain sur le vent.
Cg	Coefficient de rafale.
Iw	Coefficient de risque pour le vent, selon la catégorie de risque.
Ct	Coefficient topographique : effet d'un relief (colline, crête, escarpement).
non fournie	Valeur absente de la fiche de la pièce et non donnée par l'utilisateur.
Rév.	Révision : lettre de la version du dessin ; le tableau des révisions donne sa date, son objet et son auteur.
N° de dessin	Numéro qui identifie le dessin, le même sur chaque feuille ; on le cite avec sa révision.
Éch.	Échelle de la vue : à 1:75, 1 mm sur le papier vaut 75 mm sur le chantier. Lire les cotes, ne pas mesurer sur le plan.
3e dièdre	Projection du 3e dièdre (ISO 5456-2) : la vue en plan se place au-dessus de l'élévation, la vue de droite à sa droite.
Rep.	Repère : numéro d'une pièce dans la nomenclature.
Qté	Quantité : nombre de pièces de la ligne pour tout le plan.
Masse unit. / tot.	Masse d'une pièce, puis de toutes les pièces de la ligne, en kg ; masses indicatives.
kN	Kilonewton, unité de force : 1 kN ≈ 102 kg-force ≈ 225 lbf.
kPa	Kilopascal, pression ou charge par surface : 1 kPa = 1 kN/m² ≈ 20,9 lb/pi².
q1/50	Pression horaire du vent dont la probabilité annuelle de dépassement est de 1/50, au lieu du chantier (CNB 2020, annexe C, tableau C-2).
CSTC	Code de sécurité pour les travaux de construction (Québec, RLRQ, c. S-2.1, r. 4), cité par article.
CNB	Code national du bâtiment du Canada ; l'édition et l'article suivent le sigle.
Hors catalogue Entreprise Démo TektonAI	Pièce que l'inventaire de l'entreprise ne contient pas : la louer, l'acheter ou la remplacer par une pièce équivalente.
Non vérifié	Vérification que le plan ne fait pas, faute d'une donnée ; la ligne nomme la donnée, et la révision qui la reçoit ajoute la vérification.

LÉGENDE

Symbole	Sens
	Panneau de clôture fixe (trait épais).
	Vantail de portail, sur roue (trait bleu interrompu), entre les poteaux du portail ; la partie plus large que l'ouverture est dessinée décalée, devant la clôture fixe.
	Portail coulissant : zone balayée par le vantail (fond bleu pâle), vantail ouvert (pointillé) et sens de la course (flèche). Rien ne doit entrer dans la zone.
	Base de clôture (carré gris), à chaque montant.
	Contrefiche et sa base, côté chantier.
	Roulotte ou zone du chantier.
	Repère d'un segment du périmètre ; loin de la clôture, un trait le relie à son segment.
	Cote d'un segment : ligne de cote, lignes d'attache et traits obliques aux bouts ; longueur en mètres.
	Mur du bâtiment (trait épais hachuré côté bâtiment) : il ferme la palissade autour de l'échafaudage.
	Repère de zone du cadre (colonnes 1 à 8, rangées A à F), pour situer un détail : C4.
	Projection du 3e dièdre (ISO 5456-2) ; trait mixte : axe.
	QR de vérification : ouvre la page publique qui confirme l'authenticité du document.

Rév.	Date	Description	Par
B	2026-10-23	Porte le dégagement à 2 m	Julie Exemple
A	2026-10-23	Émission initiale	Julie Exemple

© 2026 TektonAI · tektonai.app · Réf. TK-2026-6BE46229BE1240DF · Contrôle 11E1-1507

PRÉLIMINAIRE : NE PAS UTILISER POUR LA POSE

Entreprise		Titre			
Entreprise Démo TektonAI		Palissade autour de l'échafaudage			
Client		Chantier (Québec)			
		Montréal (Québec)			
Dessiné par		Vérifié par		Approuvé par	Date
Julie Exemple					2026-10-23
Échelle		Format	Unités	Projection	3e dièdre (ISO 5456-2)
Sans échelle		A3	mm		
N° de dessin			Rév.	Feuille	Statut
CLO-261023-53C6			B	2 / 2	PRÉLIMINAIRE